



Außenliegende Kreiselpumpe aus Edelstahl



TECHNISCHE DATEN

MOTOR

230 V / 50 Hz

LEISTUNG

1000 Watt

MAX. FÖRDERHÖHE

48 m / 4,8 bar

MAX. FÖRDERMENGE

3800 l/h

MAX ANSAUGHÖHE

9 m

PUMPENLAUFWERK

1-stufig

MAX. FÖRDERTEMPERATUR

35°

PUMPENAUSGANG

Ø 1 "

BESONDERHEITEN

PRODUKTVORTEILE

- QUALITATIV HOCHWERTIGE PUMPE ZUR GARTENBEWÄSSERUNG VIELSEITIG EINSETZBAR
IDEAL ZUM:
UM UND AUSPUMPEN ODER
ZUM BEWÄSSERN



- SELBSTANSAUGEND, **PUMPENKOPF** AUS KORROSIONS- UND OXIDATIONS-BESTÄNDIGEM **INOX EDELSTAHL**.

- ALLE WASSERFÜHRENDEN TEILE DER **PUMPENHYDRAULIK** AUS **ROSTFREIEN** MATERIALIEN
- HOHE SAUG UND DRUCKLEISTUNG
- **WARTUNGSFREIER KONDENSATOR MOTOR** MIT THERMISCHEM ÜBERLASTSCHUTZ
- **KERAMISCHE AXIALWELLENDICHTUNG** FÜR BESONDERS **LANGE LAUFZEIT**
- MIT STECKERFERTIGEM ANSCHLUßKABEL 1,50 M UND SCHUTZSTECKER
- **VIBRATIONSARMER BETRIEB** DURCH GUMMIGELAGERTE STELLFÜßE